

KELLER
GLAS

DORMA

BH 200

Ganzglasduschsystem
Glass Shower System



Ganzglasduschesystem BH 200

Das System BH 200 ist besonders für Installationen ohne Duschtasse geeignet. Die stabilen, designorientierten Messingbeschläge heben die Tür beim Öffnen um einige Millimeter an. Die unteren Dichtungen werden geschont, da sie in der Bewegung der Tür keinen Bodenkontakt haben.

Die Schwerkraft sorgt für eine automatische Schließbewegung der Tür ab einem Öffnungswinkel von ca. 45°. Im geschlossenen Zustand versiegeln die Dichtungen die Tür wieder sicher auf dem Boden.

Glass Shower System BH 200

The BH 200 shower system is particularly suitable for installations without a shower tray. The robust, stylish brass fittings raise the door a couple of millimetres on opening. The bottom seals are protected since they have no contact with the floor while the door is moving. The door closes

automatically under gravity from an angle of approx. 45°. Once the door is shut, it is reliably resealed against the floor.

BH 200 TYPE 110



BH 200 TYPE 255



Beschlag


Messing, Chrom glänzend

Fitting


Brass, chrome brilliant




Type 100



Type 110




Type 130




Type 131




Type 200




Type 220




Type 230




Type 231



Type 233




Type 250




Type 252



Type 255



Type 260



Type 265





		STANDARD	AUF ANFRAGE ON REQUEST
Glasdicke (mm) Glass thickness (mm)	Fixteile - Fixed panels	8	6, 10
	Plane Türgläser - Flat door panels	6	8, 10
	Gebogene Türgläser - Curved door panels	6	
Max. Türgewicht (kg) Max. door weight (kg)		30	
Höhe gebogene Gläser (mm) ⁽²⁾ Height of curved panels (mm) ⁽²⁾	Type 260 - RW 500 ⁽³⁾	1850	
	Type 260 - RW 550 ⁽³⁾	1850	
	Type 265 - RW 500 ⁽³⁾	2000	
	Type 265 - RW 550 ⁽³⁾	2000	
Verstellmöglichkeit ⁽¹⁾ (mm) Adjustability ⁽¹⁾ (mm)	Band - Hinge G/W	+2 / -2	
	Band - Hinge G/G 180°	+2 / -2	
	Band - Hinge G/G 135°	+2 / -2	
	Winkel - Bracket G/W	+2 / -2	
	Winkel - Bracket G/G	+2 / -2	
Verwendete Beschlagtechnik Fitting type	Einseitig öffnende Beschläge mit Hebemechanismus	Serie(s) BH 200	
	Single-action hinges with rising mechanism		
Materialien Materials	Beschläge - Fittings	MS - BR	
	Profile - Profiles	LM - AL	
Verfügbare Türsysteme Available door types	Type 1nn: Tür an Wand - Door fixed to wall	■	
	Type 2nn: Tür an Fixteil - Door fixed to glass panel	■	
Verfügbare Anwendungen Available configurations	Nischendusche - Niche shower	■	
	Eckdusche - Corner shower	■	
	Runddusche - Curved shower	■	
	Fünfeckdusche - Pentagonal shower	■	
	In Verbindung mit Badewanne - In conjunction with bathtub	■	
	U-Kabine - U-shaped shower	■	
Verfügbare Oberflächen Available finishes	Beschichtet - Powder-coated RAL9016	■	
	Beschichtet - Powder-coated RALXXX	■	
	Chrom glänzend - Chrome brilliant	■	
	Weitere Oberflächen - Special finishes		■
Bemerkungen Remarks	Beschläge DIN R und DIN L verfügbar.		
	Tür wird beim Öffnen um ca. 5 mm angehoben.		
	DIN R (ISO 5) and DIN L (ISO 6) hinges available.		
	Door is raised approx. 5 mm on opening.		

(1) "+" Verstellung zum Knopf - Adjustment towards knob

"*" Verstellung zur Wand - Adjustment towards wall

(2) Systemhöhe der Dusche - Shower system height

(3) RW = Radius Duschwanne - Shower tray radius

